Gegevens actueel per: 01-11-2026 07:19

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/acp-process-clean-al-aluminium-reinigingsvloeistof-p-246.html



ACP Process Clean AL - Aluminium reinigingsvloeistof

Incl. BTW	**79.00 €**
Excl. BTW	**65.29 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10337**
EAN Code	**5907052592826**

Product omschrijving

ACP Process Clean AL - 5 l reinigings- en ontvettingsconcentraat

Laagschuimende formule voor industrieel ontvetten. 5 l-verpakking.

5 lConcentrerenLaagschuimend5%-oplossing

Laagschuimende formule voor industrieel ontvetten

ACP Process Clean AL verwijdert oliën, vetten, roet en vuil. De alkalische, laagschuimende formule bevat een corrosieremmer.

Het preparaat wordt gebruikt in ultrasoonreinigers, verwarmde werkplaatsreinigers, CiP-systemen en gesloten circuits. Het kan ook worden gebruikt voor hand- en hogedrukreiniging; materialen omvatten aluminium, zink en titanium.

Het aanbod omvat de 5 l van de ACP Process Clean AL-voorbereiding. Dit zijn chemicaliën die zijn ontworpen voor een specifieke reinigingstaak - een praktische aanvulling op de uitrusting van de wasmachine en werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Lage schuimvorming en corrosieremmer

De formule is gericht op het vuil en de materialen die in deze aanbieding worden beschreven.

2

Voor ultrasoonbad

De voorbereiding werkt met oplossingsreiniging en vloeistoftoegang tot het oppervlak.

3

Handige verpakking

5 l voorbereiding voor gebruik in werkplaats of werkplaats.

Chemie afgestemd op de taak

Lage schuimvorming en corrosieremmer

De laagschuimende aard is nuttig in apparaten die vloeistof circuleren. Een corrosieremmer vormt een aanvulling op de formule bedoeld voor het reinigen van industriële onderdelen.

Ultrasoon bad

De formule van het preparaat vormt een aanvulling op het reinigen van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing.

Studio-apparatuur

Het 5 l-pakket bevat ACP Process Clean AL - een reiniger voor de genoemde materialen en vuil.

Laagschuimende formule

Lage schuimvorming en corrosieremmer

De laagschuimende aard is nuttig in apparaten die vloeistof circuleren. Een corrosieremmer vormt een aanvulling op de formule bedoeld voor het reinigen van industriële onderdelen.

Het afstemmen van de chemicaliën op het type vuil vormt een aanvulling op de mogelijkheden van een ultrasone reiniger. Dit preparaat is bedoeld voor de in deze aanbieding genoemde toepassingen.

Een bad voorbereiden

Concentraat voor uw eigen bad

Concentratie werkoplossing: 5%. Verwerkingstemperatuur: 50–80°C.

De 5 l-verpakking biedt een handige hoeveelheid middel voor taken in de werkplaats. Het scala aan materialen en het doel onderscheidt deze chemische stof van preparaten voor andere soorten vuil.

Organisatie van het proces

Ondersteuning voor het opruimen van depressies

De oplossing kan ook in contact komen met spleten en uitsparingen die toegankelijk zijn voor het bad. De voorbereiding vormt een aanvulling op het werk van ultrasone reiniging bij het reinigen van dergelijke oppervlakken.

Dit is handig voor objecten met complexe vormen en kleine onderdelen. De selectie van chemicaliën passend bij het type sediment is een specifieke uitbreiding van de mogelijkheden van het reinigingsstation.

Toepassingsgebied van het preparaat

Soorten vuil

- Oliën en vetten
- Roet
- Werkplaats- en industrieel vuil

Beoogd gebruik

- Aluminium
- Zink en titanium
- Metalen oppervlakken consistent met het wasproces

Wat wint u als u voor ACP Process Clean AL kiest?

Het juiste type bereiding vergroot de reinigingsmogelijkheden.

- **Gerichte formule** — Lage schuimvorming en corrosieremmer.
- **Bedoeld om in te baden** — Het preparaat is bedoeld voor ultrasoon reinigen.
- **Inpakken voor werk** - 5 l-agent voor uw eigen toepassingsbereik.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	ACP Process Clean AL
Verpakkingscapaciteit	5 l
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Karakter	Alkalisch, laagschuimend
pH	12,8
Toevoeging	Corrosieremmer
Concentratie van de werkende oplossing	5%
Toepassingstemperatuur	50–80°C

Inhoud van pakket

- ACP Process Clean AL — 5 l

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

5 l-verpakking van ACP Process Clean AL.

Voor welk doel is het preparaat bedoeld?

ACP Process Clean AL verwijdert oliën, vetten, roet en vuil. De alkalische, laagschuimende formule bevat een corrosieremmer.

Welke badomstandigheden zijn gespecificeerd voor het preparaat?

Concentratie werkoplossing: 5%. Verwerkingstemperatuur: 50–80°C.

Kies de chemicaliën die passen bij wat u wilt verwijderen

Kies voor ACP Process Clean AL als u op zoek bent naar een voorbereiding voor specifiek vuil en materialen. De 5 l-verpakking vormt een aanvulling op de uitrusting van uw ultrasoonreiniger.