Gegevens actueel per: 22-11-2026 00:37

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/atomstack-d3-uitlaatgasreiniger-en-rookafzuiger-p-638.html



Atomstack D3 uitlaatgasreiniger en rookafzuiger

Incl. BTW	**219.00 €**
Excl. BTW	**180.99 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**00A93**
Fabrikantcode	**D3**
EAN Code	**5907052595124**

Product omschrijving

Atomstack D3 Rookafzuiger & Luchtreiniger

Professionele luchtfiltratie voor lasergraveersystemen



Schone lucht in uw werkplaats

Het model **AtomStack D3** is een geavanceerd filtersysteem, speciaal ontwikkeld voor gebruikers die geen mogelijkheid hebben om rookgassen via een buis naar buiten af te voeren. Dankzij deze technologie blijft de lucht in gesloten ruimtes zoals kantoren of thuiswerkplaatsen absoluut schoon, zelfs bij intensief snijden en graveren.

Waarom kiezen voor de Atomstack D3?

Extreme reinigingsprecisie

Het apparaat elimineert tot wel **99,9%** van de fijnstofdeeltjes, inclusief gevaarlijke stoffen zoals PM2,5 en PM10.

Krachtige circulatie

Een hogesnelheidsmotor met **3500 ± 10% tpm** genereert de nodige druk om verontreinigde lucht razendsnel door het filtersysteem te leiden.

Intelligente ontgeuring

Het systeem stopt niet alleen stof, maar breekt ook effectief schadelijke chemische dampen af en neutraliseert brandgeuren direct bij de bron.

5-traps composietfiltratie

Voorreiniging: Een speciale mix van langvezelig katoen vangt de grootste rook- en vuildeeltjes op.

Elektrostatische barrière: De laag actieve katoen maakt gebruik van elektrostatische aantrekking om meer dan 95% van de fijne deeltjes vast te leggen.

Ultra-Clean Filtratie: Een innovatieve 3-in-1-cartridge verhoogt de totale efficiëntie van het systeem naar 99,9%.

Fysieke adsorptie: Fijnkorrelige, katalytisch geactiveerde actieve kool bindt geurgassen direct en effectief.

Chemische afbraak: Een laag niet-polaire actieve kool breekt resterende schadelijke stoffen af via permanente chemische verbindingen.

Technische Gegevens

FABRIKANT / MODEL	**AtomStack D3**
STROOMVOORZIENING	**12V / 3A**
TOERENTAL	**3500 tpm (± 10%)**
FILTRATIE-EFFICI&EUML;NTIE	**99,9% (PM-stof)**
GELUIDSNIVEAU	**≤ 50 dB**
AFMETINGEN	**290 x 290 x 590 mm**
GEWICHT	**3,7 kg (Netto)**
TOEPASSING	**Huis / Kantoor (zonder externe afvoer)**


ATOMSTACK