Gegevens actueel per: 29-11-2026 15:38

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/automatische-hydraulische-transferpers-50-x-40-cm-p-121.html



Automatische Hydraulische Transferpers 50 x 40 cm

Incl. BTW	**879.00 €**
Excl. BTW	**726.45 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10089**
Fabrikantcode	**FM-STA3-4050**
EAN Code	**5907052591935**

Product omschrijving

ST4050 hydraulische hittepers - 400 × 500 mm

Grote prints met automatisch persen. Digitale instellingen en 400 × 500 mm-veld.

400 × 500 mm1400 W0–200°C-instellingenTijd 0–999 s6-programma'sHydraulische druk

Grote prints met automatisch persen

ST4050 combineert de 400 × 500 mm-plaat met hydraulische druk en automatische opening. Dit is een optie voor een studio die gemakkelijk op textiel en platte voorwerpen wil printen, met behulp van een mechanisme dat de cyclus uitvoert nadat het deksel is gesloten.

U kunt de temperatuur aanpassen in het bereik 0–200°C en de tijd in het bereik 0–999 s. De kracht van het apparaat is 1400 W. Dankzij toegang tot de instellingen op het paneel kunt u parameters gebruiken die geschikt zijn voor verschillende overdrachtsmaterialen.

De druk voor 1000 kg wordt in de machine ingesteld en wanneer het aftellen eindigt, gaat de hittepers automatisch open. Zes opgeslagen programma's en een uitschuifbare bodemplaat zorgen voor gemak bij latere bestellingen en materiaalwissels.

Thermische overdracht op textiel

Functies waarmee u uw ideeën tot leven kunt brengen

1

Ruimte voor uw afbeeldingen

Het moederbord van de 400 × 500 mm is ontworpen voor plat afdrukken.

2

Digitale tijd en temperatuur

De series 0–200°C en 0–999 s zijn beschikbaar op de controller.

3

Hydrauliek en automatische opening

De ingestelde druk werkt wanneer het deksel gesloten is en het einde van de cyclus activeert de opening.

4

Sublimatie en thermische overdracht

Eén apparaat voor textiel en vlakke oppervlakken bedoeld voor de geselecteerde technologie.

Verwarming en eindproducten

Open de video.

Het regelen van het T-shirt en de bedrukking

Open de video.

Het sluiten van de hittepers

Open de video.

Opening na overdracht

Ideeën die je kunt omzetten in een product

Kleding met een eigen karakter

Opschriften, illustraties en logo's op textiel bestemd voor thermische overdracht.

Gadgets en gepersonaliseerde cadeaus

Platte producten met een sublimatiecoating kunnen een eigen afbeelding krijgen.

Prints voor bedrijven en evenementen

Afbeeldingen en markeringen op textielproducten en platte gadgets.

Verwarmingsplaat

400 × 500 mm-bord voor uw projecten

De verwarmingsplaat met afmetingen 400 × 500 mm biedt ruimte voor vlakke overdracht. Dit is een ruimte voor afbeeldingen, inscripties, logo's of patronen die klaar zijn om op het product te worden toegepast.

In de personalisatiestudio bepaalt het verwarmingsveld het formaat van de uitvoering. Met dit model kunt u uw eigen prints maken op textiel en platte voorwerpen die bedoeld zijn voor thermische overdracht.

Digitale regelaar

Zes programma's voor verschillende taken

Met ST4050 onthoud je zes instellingen voor tijd, temperatuur en druk. Het temperatuurbereik is 0–200°C en het tijdbereik is 0–999 s.

Kant-en-klare programma's maken het gemakkelijker om terug te keren naar de instellingen die in de studio worden gebruikt. Het paneel combineert verwarmingsregeling met automatische drukregeling, zodat u belangrijke parameters op één plek heeft.

Druk en bediening

Hydraulische druk en automatische opening

Na het sluiten van het deksel creëert de hydraulische cilinder de ingestelde druk op 1000 kg en begint de cyclus. Als de tijd om is, geeft de hittepers het einde aan en gaat open.

Het mechanisme drukt en opent na de ingestelde tijd. Dit is handig voor volgende afdrukken, vooral wanneer de studio opgeslagen instellingen gebruikt voor reguliere uitvoeringen.

Bodemplaat

Uittrekbare bodemplaat voor gemakkelijker toegang

De bodemplaat is uittrekbaar, waardoor het product makkelijker te plaatsen en op te halen is. Een verwijderbare siliconen achterkant met hoge temperatuur en een Teflon-oppervlak maken de werkzone compleet.

Het is handiger om de afbeeldingen op een plaat te plaatsen die voorbij het bovenste verwarmingselement reikt. Dit is een constructiedetail dat u zult merken bij het voorbereiden van volgende stukken.

Van textiel tot gepersonaliseerde gadgets

Textiel thermische overdracht

- FLEX- en FLOCK-prints
- Kant-en-klare DTF-transfers op textiel

Sublimatie

- Textiel voor sublimatie

- Platte artikelen met sublimatiecoating

Waarom is het de moeite waard om voor dit model te kiezen?

Specifieke functies voor uw werkplaats.

- **Formaat voor uw projecten** - De 400 × 500 mm-plaat definieert de vlakke afdrukruimte.
- **Hydrauliek en automatische opening** — De ingestelde druk werkt wanneer het deksel gesloten is en het einde van de cyclus activeert de opening.
- **Instellingen in het apparaat** - Digitale tijd- en temperatuurregeling beschikbaar op het paneel.

Open de video.

Foto van papier

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Klaar afdruk op een T-shirt

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Werkveld	400 × 500 mm
Stroom	1400 W
Temperatuurinstelbereik	0–200°C
Tijdsbereik	0–999 s
Voeding	230 V, 50 Hz
Afteltijd	Automatisch
Opwarmen tot 200°C	Over 5 min
Gewicht van het apparaat	31 kg
Druk	Hydraulisch, automatisch, voor 1000 kg
Opening	Automatisch
Programma's	6
Bodemplaat	Intrekbaar

Apparatuur instellen

- warmteoverdrachtpers met 400 × 500 mm-plaat
- Stroomkabel
- Instructie
- Siliconenprimer

Vragen vóór aankoop

Welk veld biedt het moederbord?

400 × 500 mm.

Welke instellingen zijn beschikbaar?

Temperatuur 0–200°C, tijd 0–999 s.

Wat automatiseert ST4050?

Hydraulische klem voor 1000 kg, aftellen en openen na de cyclus. De hittepers heeft zes opgeslagen programma's.

Is de bodemplaat uitschuifbaar?

Ja. Dit maakt het makkelijker om het product te regelen en op te halen.

Zet uw eigen ontwerpen om in eindproducten

Kies een hittepers met het 400 × 500 mm-veld en de functies die uw werkplaats nodig heeft. De ingestelde druk werkt wanneer het deksel gesloten is en het einde van de cyclus activeert de opening.