Gegevens actueel per: 11-11-2026 00:12

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/dx-primer-voor-glas-voor-uv-printers-p-624.html



DX primer voor glas voor UV printers

Incl. BTW	**129.00 €**
Excl. BTW	**106.61 €**
Vorige prijs	~~**169.00 €**~~
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**010INK**
Fabrikantcode	**X1**
EAN Code	**5907052595056**

Product omschrijving

DX-primer voor glas voor UV-printen

Betere aansluiting van de print op het glasoppervlak

DXGlasprimer

Betere aansluiting van de print op het glasoppervlak

DX-glasprimer fungeert als een hechtbrug tussen het oppervlak en de UV-inkt. Ondersteunt de hechting van de print op het substraat waarvoor deze bedoeld is.

Primer is een materiaal dat het personalisatieproces van glas aanvult. Hiermee kunt u het UV-printstation uitbreiden door het oppervlak voor te bereiden voordat u afbeeldingen aanbrengt.

Dit is een oplossing voor een reclamestudio en een bedrijf dat gepersonaliseerde producten produceert. Door een basislaag voor het materiaal te selecteren, ontstaat een consistente printconfiguratie.

De belangrijkste voordelen

1

Personalisatie

Het oppervlak voorbereiden voor UV-printen.

2

Reclamegadgets

Stichting voor projecten met logo's en afbeeldingen.

3

Drukkerij

Materiaal dat het UV-printproces aanvult.

Ideeën voor toepassingen

Personalisatie

Het oppervlak voorbereiden voor UV-printen.

Reclamegadgets

Stichting voor projecten met logo's en afbeeldingen.

Drukkerij

Materiaal dat het UV-printproces aanvult.

Betere aansluiting van de print op het glasoppervlak

Betere aansluiting van de print op het glasoppervlak

Primer is een materiaal dat het personalisatieproces van glas aanvult. Hiermee kunt u het UV-printstation uitbreiden door het oppervlak voor te bereiden voordat u afbeeldingen aanbrengt.

Dit is een oplossing voor een reclamestudio en een bedrijf dat gepersonaliseerde producten produceert. Door een basislaag voor het materiaal te selecteren, ontstaat een consistente printconfiguratie.

Toepassing en compatibiliteit

Glasprimer

Hoofdtypen vermeld voor materiaal

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600

- 4720
- 1390

Wat krijg je in de studio?

Betere aansluiting van de print op het glasoppervlak

- **Personalisatie** — Het oppervlak voorbereiden voor UV-printen.
- **Reclamegadgets** — Primer voor logo's en grafische ontwerpen.
- **Drukkerij** — Materiaal dat complementair is aan het UV-drukproces.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Aanduiding	DX
Sollicitatie	Glasprimer
Geschiktheid voor gebruik	Minimaal 6 maanden; datum en voorwaarden volgens het etiket

Onderwerp van de aanbieding

- DX-primer voor glas voor UV-printen

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

DX-primer voor glas voor UV-printen.

Welke parameters heeft het product?

Benaming: DX; Toepassing: Glasprimer; Houdbaarheid: minimaal 6 maanden; datum en voorwaarden volgens het etiket.

Waar is dit product voor?

DX-glasprimer fungeert als een hechtbrug tussen het oppervlak en de UV-inkt. Ondersteunt de hechting van de print op het substraat waarvoor deze bedoeld is.

Kies een oplossing voor uw studio

Maak uw werkplaatsuitrusting compleet met CNCWorld. De Nederlandse verkoper en contactpersoon helpen u bij het selecteren van het product bij het kiezen van het materiaal of onderdeel voor uw stand. Neem contact met ons op voor de juiste configuratie.