Gegevens actueel per: 05-11-2026 13:05

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/reinigingsconcentraat-em-060-p-285.html



Reinigingsconcentraat EM 060

Incl. BTW	**49.00 €**
Excl. BTW	**40.50 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10374**
EAN Code	**5907052593199**

Product omschrijving

EM-060 - concentraat voor minerale afzettingen 500 ml

Voorbereiding op afzettingen waarbij ontvetten alleen niet voldoende is. Verpakking 500 ml.

500 mlConcentrerenMinerale afzettingenUltrasoonvermogen

Voorbereiding op afzettingen waarbij ontvetten alleen niet voldoende is

EM-060 helpt bij het verwijderen van kalkaanslag, oxiden, roest en licht organisch vuil in een ultrasoonbad.

Het beoogde gebruik omvat aluminium, roestvrij staal, non-ferrometalen, messing en kunststoffen. Dit is de keuze voor taken die verband houden met minerale afzettingen op het gereinigde gedeelte.

Het aanbod omvat 500 ml van het EM-060-preparaat. Dit zijn chemicaliën die zijn ontworpen voor een specifieke reinigingstaak - een praktische aanvulling op de uitrusting van de wasmachine en werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Minerale afzettingen en oxiden

De formule is gericht op het vuil en de materialen die in deze aanbieding worden beschreven.

2

Voor ultrasoonbad

De voorbereiding werkt met oplossingsreiniging en vloeistoftoegang tot het oppervlak.

3

Handige verpakking

500 ml preparaat voor gebruik in een werkplaats of atelier.

Chemie afgestemd op de taak

Minerale afzettingen en oxiden

De formule richt zich op minerale afzettingen, waaronder kalkafzettingen en kalkaanslag. De keuze van een preparaat voor dergelijk vuil wordt aangevuld door de werking van ultrageluid in beschikbare oppervlakte-uitsparingen.

Ultrasoon bad

De formule van het preparaat vormt een aanvulling op het reinigen van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing.

Studio-apparatuur

Het 500 ml-pakket bevat EM-060 - middel voor de genoemde reeks materialen en vuil.

Minerale afzettingen

Minerale afzettingen en oxiden

De formule richt zich op minerale afzettingen, waaronder kalkafzettingen en kalkaanslag. De keuze van een preparaat voor dergelijk vuil wordt aangevuld door de werking van ultrageluid in beschikbare oppervlakte-uitsparingen.

Het afstemmen van de chemicaliën op het type vuil vormt een aanvulling op de mogelijkheden van een ultrasone reiniger. Dit preparaat is bedoeld voor de in deze aanbieding genoemde toepassingen.

Een bad voorbereiden

Concentraat voor uw eigen bad

Concentratie werkoplossing: 3–10%. Reinigingstijd: 5–15 minuten. Verwerkingstemperatuur: 0–70°C.

De 500 ml-verpakking biedt een handige hoeveelheid van het middel voor werkzaamheden in de werkplaats. Het scala aan materialen en het doel onderscheidt deze chemische stof van preparaten voor andere soorten vuil.

Organisatie van het proces

Ondersteuning voor het opruimen van depressies

De oplossing kan ook in contact komen met spleten en uitsparingen die toegankelijk zijn voor het bad. De voorbereiding vormt een aanvulling op het werk van ultrasone reiniging bij het reinigen van dergelijke oppervlakken.

Dit is handig voor objecten met complexe vormen en kleine onderdelen. De selectie van chemicaliën passend bij het type sediment is een specifieke uitbreiding van de mogelijkheden van het reinigingsstation.

Toepassingsgebied van het preparaat

Soorten vuil

- Kalksteenafzettingen en steen
- Oxiden en roest
- Licht organisch vuil

Beoogd gebruik

- Aluminium
- Roestvrij staal, non-ferrometalen en messing
- Kunststoffen die compatibel zijn met het preparaat

Wat wint u als u voor EM-060 kiest?

Het juiste type bereiding vergroot de reinigingsmogelijkheden.

- **Gerichte formule** — Minerale afzettingen en oxiden.
- **Bedoeld om in te baden** — Het preparaat is bedoeld voor ultrasoon reinigen.
- **Inpakken voor werk** — 500 ml middel voor uw eigen toepassingsbereik.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	EM-060
Verpakkingscapaciteit	500 ml
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Bestemming	Minerale afzettingen, oxiden en licht organisch vuil
Concentratie van de werkende oplossing	3–10%
Tijd voor schoonmaken	5–15 minuten
Toepassingstemperatuur	0–70°C

Inhoud van pakket

- EM-060 - 500 ml

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

500 verpakking ml EM-060-preparaat.

Voor welk doel is het preparaat bedoeld?

EM-060 helpt bij het verwijderen van kalkaanslag, oxiden, roest en licht organisch vuil in een ultrasoonbad.

Welke badomstandigheden zijn gespecificeerd voor het preparaat?

Concentratie werkoplossing: 3–10%. Reinigingstijd: 5–15 minuten. Verwerkingstemperatuur: 0–70°C.

Kies de chemicaliën die passen bij wat u wilt verwijderen

Kies voor EM-060 als u op zoek bent naar een voorbereiding voor specifiek vuil en materialen. De 500 ml-verpakking vormt een aanvulling op de uitrusting van uw ultrasoonreiniger.