Gegevens actueel per: 21-11-2026 01:03

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/reinigingsconcentraat-em-303-p-46.html



Reinigingsconcentraat EM 303

Incl. BTW	**49.00 €**
Excl. BTW	**40.50 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10063**
EAN Code	**5907052591492**

Product omschrijving

EM-303 - voorbereiding voor het reinigen van printplaten 500 ml

Gerichte voorbereiding op elektronicaservice. Verpakking 500 ml.

500 mlPrintplatenElektronica60–70°C

Gerichte voorbereiding op elektronicaservice

EM-303 is bedoeld voor het reinigen van printplaten en elektronische componenten die voor deze methode zijn goedgekeurd.

De voorbereiding levert het servicecentrum een product op dat gericht is op printplaten, in plaats van algemene chemicaliën voor mechanische onderdelen. De toepassingstemperatuur bedraagt 60–70°C.

Het aanbod omvat 500 ml van het EM-303-preparaat. Dit zijn chemicaliën die zijn ontworpen voor een specifieke reinigingstaak - een praktische aanvulling op de uitrusting van de wasmachine en werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Formule voor printplaten

De formule is gericht op het vuil en de materialen die in deze aanbieding worden beschreven.

2

Voor ultrasoonbad

De voorbereiding werkt met oplossingsreiniging en vloeistoftoegang tot het oppervlak.

3

Handige verpakking

500 ml preparaat voor gebruik in een werkplaats of atelier.

Chemie afgestemd op de taak

Formule voor printplaten

Het is ontworpen voor printplaten en is geschikt voor onderhoudstaken waarbij het bad in contact komt met de oppervlakken en toegankelijke holtes van het gedemonteerde element.

Ultrasoon bad

De formule van het preparaat vormt een aanvulling op het reinigen van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing.

Studio-apparatuur

Het 500 ml-pakket bevat EM-303 - middel voor de genoemde reeks materialen en vuil.

Proces voor printplaten

Formule voor printplaten

Het is ontworpen voor printplaten en is geschikt voor onderhoudstaken waarbij het bad in contact komt met de oppervlakken en toegankelijke holtes van het gedemonteerde element.

Het afstemmen van de chemicaliën op het type vuil vormt een aanvulling op de mogelijkheden van een ultrasone reiniger. Dit preparaat is bedoeld voor de in deze aanbieding genoemde toepassingen.

Een bad voorbereiden

Voorbereiding voor het aangegeven gebruik

Verwerkingstemperatuur: 60–70°C.

De 500 ml-verpakking biedt een handige hoeveelheid van het middel voor werkzaamheden in de werkplaats. Het scala aan materialen en het doel onderscheidt deze chemische stof van preparaten voor andere soorten vuil.

Organisatie van het proces

Ondersteuning voor het opruimen van depressies

De oplossing kan ook in contact komen met spleten en uitsparingen die toegankelijk zijn voor het bad. De voorbereiding vormt een aanvulling op het werk van ultrasone reiniging bij het reinigen van dergelijke oppervlakken.

Dit is handig voor objecten met complexe vormen en kleine onderdelen. De selectie van chemicaliën passend bij het type sediment is een specifieke uitbreiding van de mogelijkheden van het reinigingsstation.

Toepassingsgebied van het preparaat

Soorten vuil

- Vuil op de beoogde printplaten
- Residu op compatibele elektronische componenten
- Verontreinigingen die onder het serviceproces vallen

Beoogd gebruik

- Printplaten goedgekeurd voor baden
- Elektronische componenten compatibel met het preparaat
- Gedemonteerde componenten klaar voor reiniging

Wat wint u als u voor EM-303 kiest?

Het juiste type bereiding vergroot de reinigingsmogelijkheden.

- **Gerichte formule** — Formule voor printplaten.
- **Bedoeld om in te baden** — Het preparaat is bedoeld voor ultrasoon reinigen.
- **Inpakken voor werk** — 500 ml middel voor uw eigen toepassingsbereik.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	EM-303
Verpakkingscapaciteit	500 ml
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Bestemming	Printplaten en compatibele elektronische componenten
Toepassingstemperatuur	60–70°C

Inhoud van pakket

- EM-303 - 500 ml

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

500 verpakking ml EM-303-preparaat.

Voor welk doel is het preparaat bedoeld?

EM-303 is bedoeld voor het reinigen van printplaten en elektronische componenten die voor deze methode zijn goedgekeurd.

Welke badomstandigheden zijn gespecificeerd voor het preparaat?

Verwerkingstemperatuur: 60–70°C.

Kies de chemicaliën die passen bij wat u wilt verwijderen

Kies voor EM-303 als u op zoek bent naar een voorbereiding voor specifiek vuil en materialen. De 500 ml-verpakking vormt een aanvulling op de uitrusting van uw ultrasoonreiniger.