

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-emmi-h-20-q-p-21.html>



Ultrasone Reiniger Emmi H 20 Q

Incl. BTW	369.00 €
Excl. BTW	304.96 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10031
EAN Code	5907052591256

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi H 20 Q - 2,0 l

2,0 l tank, verstelbare cycli en praktische uitrusting voor regelmatige reiniging.

2,0 l Ultrasoonvermogen 60 W 45 kHz Voorverwarmen

Ultrasoon geluid voor onderdelen waarvan de hoeken en gaten moeilijk met de hand te reinigen zijn

Emmi H 20 Q maakt gebruik van een ultrasoon bad om oppervlakken die toegankelijk zijn voor oplossingen, inclusief spleten en uitsparingen, te reinigen. Dit is een handige methode voor onderdelen met complexe vormen en voor een groep elementen die in één mand kunnen worden verwerkt. De nominale capaciteit van de tank is 2,0 l.

Het 150 × 138 × 100 mm-bad biedt u een specifieke ruimte voor uw taken. Het ultrasone systeem wordt aangeboden door 60 W. Frequentie: 45 kHz. Een apart verwarmingssysteem 60 W verwarmt het bad. Tijdstellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

De mand en het deksel zijn inbegrepen in de set - u krijgt apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van volgende batches.

De belangrijkste voordelen van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale capaciteit 2,0 l en mand voor gedeelde handling van onderdelen.

2

Toegang tot scheuren en uitsparingen

Cavitatie helpt vuil te verwijderen op plaatsen die toegankelijk zijn voor de oplossing.

Handige cycluscontrole

Werktijd: 1-60 minuten of continue modus. De instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

Waar gaat u de mogelijkheden van de wasmachine gebruiken?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot spleten en uitsparingen. Dit is handig als het handmatig bereiken van het oppervlak lastig is.

Regelmatige partijen artikelen

Met de mand kunt u meerdere artikelen tegelijk verwerken en na een cyclus de hele batch verwijderen. Dit maakt repetitieve taken praktisch.

Voorbereiding op verdere werkzaamheden

Het reinigen van toegankelijke oppervlakken vergemakkelijkt visuele inspectie en daaropvolgende stappen voor het hanteren van onderdelen. De wasmachine concentreert de reiniging op één plek.

Tank en mand

2,0 l ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft een nominale capaciteit van 2,0 l. Tankafmetingen: 150 × 138 × 100 mm. Tankmateriaal: roestvrij staal. Met de mand kunt u een stapel artikelen samen verwerken en deze scheiden van de bodem van de tank.

Het samen laden en ontvangen van onderdelen is handig voor reguliere taken. In plaats van afzonderlijke items uit de vloeistof te vissen, kunt u de volledige inhoud van de mand verwijderen.

Ultrasoonvermogen

Ultrasone reiniging waar de vloeistof komt

Het ultrasone systeem biedt 60 W. De bedrijfsfrequentie is 45 kHz. Aantal transducers: 1. Cavitatie in de vloeistof helpt bij het verwijderen van vuil van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing, ook in spleten en uitsparingen.

Dit is vooral handig voor details met complexe vormen waarvan de hoeken en gaten moeilijk schoon te maken zijn met een penseel. Het bad biedt de onderdelen een gemeenschappelijke reinigingsomgeving en maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot hun oppervlakken.

Voorverwarmen

Het bad verwarmen in hetzelfde apparaat

Het verwarmingssysteem heeft een vermogen van 60 W en verwarmt de oplossing zonder een apart apparaat voor het

verwarmen van het bad. Temperatuurregelbereik: 20-80 °C.

Verwarmingselementen en ultrasone reiniging vervullen twee afzonderlijke functies. Hun gemeenschappelijke aanwezigheid geeft meer mogelijkheden om te werken met preparaten bedoeld voor verwarmde baden, zonder een tweede controlesysteem toe te voegen.

Tijd en controle

Gemakkelijke controle van volgende cycli

Werktijd: 1-60 minuten of continue modus. Analoge bediening biedt directe toegang tot instellingen. De belangrijkste instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel, zodat de volgende taak op één plek kan worden afgehandeld.

De instelbare tijd geeft u de vrijheid om met verschillende soorten onderdelen en vuil om te gaan. Duidelijke instellingen vergemakkelijken de dagelijkse werking en het schakelen tussen opeenvolgende batches.

Apparatuur

Praktische accessoires met een wasmachine

De meegeleverde mand organiseert het laden en de hoes bedekt de tank. Dit zijn accessoires die worden gebruikt voor het dagelijkse badonderhoud. De kit bevat ook em-80-concentraat - 500 ml.

De mand en hoes vormen een complete set met het apparaat. Gezamenlijke verzameling artikelen en een tankafdekking zijn onmiddellijk beschikbaar als onderdeel van de aangeboden uitrusting.

Toepassingen in de werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Kleine onderdelen en gereedschappen bedoeld voor het baden
- Elementen met groeven en uitsparingen
- Veel kleine spullen in de mand

Laboratorium

- Sieraden geschikt voor ultrasone reiniging
- Geschikte optische elementen en accessoires
- Items die vóór inspectie moeten worden gereinigd

Waarom kiezen voor Emmi H 20 Q?

Functies die handig zijn voor volgende taken.

- **Schoonmaken in hoeken en gaten** — Ultrageluid ondersteunt de werking van de oplossing op toegankelijke oppervlakken, ook in uitsparingen.
- **Gedeelde afhandeling van onderdelen** — De mand organiseert de batch en stelt u in staat de inhoud ervan samen te verwijderen.
- **Instellingen binnen handbereik** — Het paneel concentreert tijd- en temperatuuraanpassingen.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	Emmi H 20 Q
Tankinhoud	2,0 l
De kracht van ultrageluid	60 W
Frequentie	45 kHz
Aantal transducers	1
Verwarming vermogen	60 W
Temperatuurregeling	20-80 °C
Uurwerk	1-60 minuten of continueodus
Afmetingen tank	150 × 138 × 100 mm
Externe afmetingen	175 × 165 × 225 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal
Uitstroom	Gebrek

Uitrusting inbegrepen

- Emmi H 20 Q ultrasone reiniger
- Stalen mand
- Stalen deksel
- EM-80-concentraat - 500 ml

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominale tankinhoud: 2,0 l. Afmetingen tank: 150 × 138 × 100 mm.

Welke parameters heeft het ultrasone systeem?

Het ultrasone systeem biedt 60 W. Frequentie: 45 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Het afzonderlijke verwarmingssysteem heeft een vermogen van 60 W. Temperatuurregeling: 20-80 °C. Verwarming is een andere functie dan ultrasone reiniging.

Wat krijg ik in de set?

De set bevat: Ultrasoonreiniger Emmi H 20 Q; Stalen mand; Stalen deksel; EM-80-concentraat - 500 ml.

Kies Emmi H 20 Q voor uw reguliere taken

Ontvang een 2,0 l-bad, ultrasone reiniging en apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van onderdelen. Verwarming en tijdregeling combineren nog meer functies in één apparaat.