Gegevens actueel per: 06-11-2026 16:17

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-fts-822-22l-p-148.html



Ultrasone Reiniger FTS 822 22L

Incl. BTW	**849.00 €**
Excl. BTW	**701.65 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10019**
Fabrikantcode	**UCDS-22-822**
EAN Code	**5907052590020**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger FTS822 - 22 L

22 L tank, verstelbare cycli en praktische uitrusting voor regelmatige reiniging.

22 L40 kHzVermogensreguleringDEGAS

Ultrasoon geluid voor onderdelen waarvan de hoeken en gaten moeilijk met de hand te reinigen zijn

FTS822 maakt gebruik van een ultrasoon bad om oppervlakken die toegankelijk zijn voor oplossingen, inclusief spleten en uitsparingen, te reinigen. Dit is een handige methode voor onderdelen met complexe vormen en voor een groep elementen die in één mand kunnen worden verwerkt. De nominale capaciteit van de tank is 22 L.

Het 500 × 300 × 150 mm-bad biedt u een specifieke ruimte voor uw taken. Het ultrasone systeem wordt aangeboden door 0–480 W. Frequentie: 40 kHz. Een apart verwarmingssysteem 500 W verwarmt het bad. Tijdinstellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

DEGAS en de selectie van modi breiden de bedieningsmogelijkheden van het bad uit. Door het geheugen in te stellen, kunt u gemakkelijk terugkeren naar regelmatig uitgevoerde taken. Dankzij de afvoer kunt u de oplossing gemakkelijk vervangen zonder het apparaat te kantelen. De mand en het deksel zijn inbegrepen in de set - u krijgt apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van volgende batches.

Reiniging in een ultrasoonbad

De belangrijkste voordelen van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale capaciteit 22 L en mand voor gedeelde handling van onderdelen.

2

Toegang tot scheuren en uitsparingen

Cavitatie helpt vuil te verwijderen op plaatsen die toegankelijk zijn voor de oplossing.

3

Handige cycluscontrole

Werktijd: 0–99 minuten 59 seconden. De instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

4

Ontgassen in de wasmachine zelf

DEGAS ondersteunt de bereiding van een frisse reinigingsoplossing.

Badreiniging en -service

Open de video.

Tank en mand

Open de video.

Paneelbediening

Open de video.

Aan/uit-knop

Waar gaat u de mogelijkheden van de wasmachine gebruiken?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot spleten en uitsparingen. Dit is handig als het handmatig bereiken van het oppervlak lastig is.

Regelmatige partijen artikelen

Met de mand kunt u meerdere artikelen tegelijk verwerken en na een cyclus de hele batch verwijderen. Dit maakt repetitieve taken praktisch.

Voorbereiding op verdere werkzaamheden

Het reinigen van toegankelijke oppervlakken vergemakkelijkt visuele inspectie en daaropvolgende stappen voor het hanteren van onderdelen. De wasmachine concentreert de reiniging op één plek.

Tank en mand

22 L ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft een nominale capaciteit van 22 L. Tankafmetingen: 500 × 300 × 150 mm. Tankmateriaal: SUS304. Met de mand kunt u een stapel artikelen samen verwerken en deze scheiden van de bodem van de tank.

Het samen laden en ontvangen van onderdelen is handig voor reguliere taken. In plaats van afzonderlijke items uit de vloeistof te vissen, kunt u de volledige inhoud van de mand verwijderen.

Ultrasoonvermogen

Ultrasone reiniging waar de vloeistof komt

Het ultrasone systeem biedt 0–480 W. De bedrijfsfrequentie is 40 kHz. Aantal transducers: 10 stuks. Cavitatie in de vloeistof helpt bij het verwijderen van vuil van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing, ook in spleten en uitsparingen.

Dit is vooral handig voor details met complexe vormen waarvan de hoeken en gaten moeilijk schoon te maken zijn met een penseel. Het bad biedt de onderdelen een gemeenschappelijke reinigingsomgeving en maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot hun oppervlakken. Vermogensregeling: 0–480 W. Hiermee kunt u de intensiteit van het werk op één apparaat wijzigen.

Bedieningspaneel

Gemakkelijke controle van volgende cycli

Werktijd: 0–99 minuten 59 seconden. Digitale bedieningselementen concentreren de instellingen op het paneel. De belangrijkste instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel, zodat de volgende taak op één plek kan worden afgehandeld.

De instelbare tijd geeft u de vrijheid om met verschillende soorten onderdelen en vuil om te gaan. Duidelijke instellingen vergemakkelijken de dagelijkse werking en het schakelen tussen opeenvolgende batches. Een aparte verwarming 500 W is verantwoordelijk voor het verwarmen van de oplossing. Het instellingengeheugen beperkt het opnieuw invoeren van parameters voor regelmatig uitgevoerde taken.

DEGAS

DEGAS - ondersteuning voor een fris bad

Intermitterende ultrasone werking helpt opgeloste lucht uit de oplossing te verwijderen. DEGAS-modus is een functie voor het voorbereiden van een bad voordat u voorwerpen schoonmaakt.

Ontgassen is mogelijk in de wasmachine zelf. Bij het vervangen van de oplossing gebruikt u een extra bedrijfsmodus zonder afzonderlijk apparaat en zonder de stationuitrusting te wijzigen.

Ultrasone modi

Kiezen hoe je op één paneel werkt

Beschikbare modi: DEGAS, Normaal, Puls, Turbo Sweep, Power Sweep. De moduskeuzeknop en vermogensregeling bieden meer mogelijkheden voor het instellen van het bad dan een enkele vaste modus.

Met de reguliere en gepulseerde modi en de functies Turbo Sweep en Power Sweep kunt u het systeem op verschillende manieren bedienen. Al deze opties behoren tot één wasmachine en zijn beschikbaar via het bedieningspaneel.

Geheugen en cycli

Uw instellingen blijven in het geheugen

De wasmachine onthoudt de instellingen en bewaart deze, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld. Wanneer u een taak retourneert, hoeft u niet vanaf het begin dezelfde parameters in te voeren.

Dit is praktische uitrusting voor reguliere series. Werkcyclus van het apparaat: 40 minuten werk / 10 minuten pauze. Het instelgeheugen werkt samen met digitale regeling van tijd, temperatuur, vermogen en modus.

Uitstroom

Handige vloeistofuitwisseling zonder de tank te kantelen

Dankzij de afvoer kunt u de gebruikte oplossing afvoeren zonder het hele apparaat op te tillen of te kantelen. Wanneer u regelmatig het bad verwisselt, is het onderhoud praktisch.

Deze functie is handig tussen klussen en bij het wisselen van voorbereidingen. De mand verzorgt de onderdelen en de trekker zorgt voor de oplossing - beide maken het eenvoudiger om de wasmachine regelmatig te gebruiken.

Toepassingen in de werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Sproeiers, zeven en kleine mechanische onderdelen
- Hulpmiddelen en elementen van meetinstrumenten
- Details met groeven en uitsparingen
- Kleine accessoires verwerkt in de mand

Workshop en precisie

- Sieraden met resten van polijstpasta’s
- Frame-elementen en optisch glas
- Kleine gietstukken en complexe vormdelen

Waarom kiezen voor FTS822?

Functies die handig zijn voor volgende taken.

- **Schoonmaken in hoeken en gaten** — Ultrageluid ondersteunt de werking van de oplossing op toegankelijke oppervlakken, ook in uitsparingen.
- **Gedeelde afhandeling van onderdelen** — De mand organiseert de batch en stelt u in staat de inhoud ervan samen te verwijderen.
- **Instellingen binnen handbereik** — Het paneel concentreert tijd- en temperatuuraanpassingen.
- **Terug naar je eigen instellingen** - Het instellingengeheugen beperkt het opnieuw invoeren van parameters.

Open de video.

Onderdelen in de mand

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Het deksel openen

Open de video.

Het verwijderen van de mand

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	FTS822
Modelaanduiding	DK-822FTS
Tankinhoud	22 L
Frequentie	40 kHz
Ultrasone vermogensregeling	0–480 W
Verwarming vermogen	500 W
Controle	Digitaal
Tijd aanpassing	0–99 minuten 59 seconden
Inschakelduur	40 minuten werk / 10 minuten pauze
Temperatuurregeling	0–99°C
Aantal transducers	10 st
Instellingen geheugen	Ja
Geheugen wanneer de stroom is uitgeschakeld	Ja
Modi	DEGAS, Normaal, Puls, Turbo Sweep, Power Sweep
Tankmateriaal	SUS304
Tankafmetingen (L × B × H)	500 × 300 × 150 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	550 × 330 × 380 mm
Uitstroom	Ja
Voeding	AC 220 – 240 V, 50Hz

Uitrusting inbegrepen

- Ultrasone reiniger FTS822 - 22 L
- Mand
- Omslag
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominale tankinhoud: 22 L. Afmetingen tank: 500 × 300 × 150 mm.

Welke parameters heeft het ultrasone systeem?

Het ultrasone systeem biedt 0–480 W. Frequentie: 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Het afzonderlijke verwarmingssysteem heeft een vermogen van 500 W. Temperatuurregeling: 0–99°C. Verwarming is een andere functie dan ultrasone reiniging.

Wat krijg ik in de set?

De set bevat: Ultrasoonreiniger FTS822 - 22 L; Mand; Omslag; Netsnoer; Gebruikershandleiding.

Wat doet de DEGAS-functie?

Het helpt opgeloste lucht uit de oplossing te verwijderen door middel van intermitterende ultrasone reiniging. Deze is in het apparaat beschikbaar als badvoorbereidingsmodus.

Hoe ziet de werkingscyclus van het apparaat eruit?

40 minuten werk / 10 minuten pauze. De timer biedt 0–99 minuten 59 seconden, en het geheugen bewaart de instellingen zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.

Kies FTS822 voor uw reguliere taken

Ontvang een 22 L-bad, ultrasone reiniging en apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van onderdelen. Verwarming en instelgeheugen combineren nog meer functies in één apparaat.