Gegevens actueel per: 01-11-2026 11:34

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-ps-10a-2l-p-2.html



Ultrasone Reiniger PS 10A 2L

Incl. BTW	**99.00 €**
Excl. BTW	**81.82 €**
Vorige prijs	**~~129.00 €~~**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10002**
Fabrikantcode	**UC-2-10A**
EAN Code	**5907052591126**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger PS10A - 2 L

2 L tank, verstelbare cycli en praktische uitrusting voor regelmatige reiniging.

2 L40 kHzUltrasoonvermogen 60 WDigitale controle

Ultrasoon geluid voor onderdelen waarvan de hoeken en gaten moeilijk met de hand te reinigen zijn

PS10A maakt gebruik van een ultrasoon bad om oppervlakken die toegankelijk zijn voor oplossingen, inclusief spleten en uitsparingen, te reinigen. Dit is een handige methode voor onderdelen met complexe vormen en voor een groep elementen die in één mand kunnen worden verwerkt. De nominale capaciteit van de tank is 2 L.

Het 150 × 135 × 100 mm-bad biedt u een specifieke ruimte voor uw taken. Het ultrasone systeem wordt aangeboden door 60 W. Frequentie: 40 kHz. Een apart verwarmingssysteem 50 W verwarmt het bad. Tijdinstellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

De mand en het deksel zijn inbegrepen in de set - u krijgt apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van volgende batches.

Reiniging in een ultrasoonbad

De belangrijkste voordelen van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale capaciteit 2 L en mand voor gedeelde handling van onderdelen.

2

Toegang tot scheuren en uitsparingen

Cavitatie helpt vuil te verwijderen op plaatsen die toegankelijk zijn voor de oplossing.

3

Handige cycluscontrole

Werktijd: Tot 30 minuten in één cyclus. De instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

Badreiniging en -service

Open de video.

Mandje in de tank

Open de video.

Metalen onderdelen in de mand

Open de video.

Ultrasoon bad

Waar gaat u de mogelijkheden van de wasmachine gebruiken?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot spleten en uitsparingen. Dit is handig als het handmatig bereiken van het oppervlak lastig is.

Regelmatige partijen artikelen

Met de mand kunt u meerdere artikelen tegelijk verwerken en na een cyclus de hele batch verwijderen. Dit maakt repetitieve taken praktisch.

Voorbereiding op verdere werkzaamheden

Het reinigen van toegankelijke oppervlakken vergemakkelijkt visuele inspectie en daaropvolgende stappen voor het hanteren van onderdelen. De wasmachine concentreert de reiniging op één plek.

Stalen tank

2 L ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft een nominale capaciteit van 2 L. Tankafmetingen: 150 × 135 × 100 mm. Tankmateriaal: roestvrij staal SUS304.

Met de mand kunt u een stapel artikelen samen verwerken en deze scheiden van de bodem van de tank.

Het samen laden en ontvangen van onderdelen is handig voor reguliere taken. In plaats van afzonderlijke items uit de vloeistof te vissen, kunt u de volledige inhoud van de mand verwijderen.

Ultrasoonvermogen

Ultrasone reiniging waar de vloeistof komt

Het ultrasone systeem biedt 60 W. De bedrijfsfrequentie is 40 kHz. Cavitatie in de vloeistof helpt bij het verwijderen van vuil van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing, ook in spleten en uitsparingen.

Dit is vooral handig voor details met complexe vormen waarvan de hoeken en gaten moeilijk schoon te maken zijn met een penseel. Het bad biedt de onderdelen een gemeenschappelijke reinigingsomgeving en maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot hun oppervlakken.

Digitaal paneel

Gemakkelijke controle van volgende cycli

Werktijd: Tot 30 minuten in één cyclus. Via het digitale display kunt u de parameters aflezen. De belangrijkste instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel, zodat de volgende taak op één plek kan worden afgehandeld.

De instelbare tijd geeft u de vrijheid om met verschillende soorten onderdelen en vuil om te gaan. Duidelijke instellingen vergemakkelijken de dagelijkse werking en het schakelen tussen opeenvolgende batches.

Voorverwarmen

Het bad verwarmen in hetzelfde apparaat

Het verwarmingssysteem heeft een vermogen van 50 W en verwarmt de oplossing zonder een apart apparaat voor het verwarmen van het bad. De temperatuur stel je in op het wasmachinepaneel.

Verwarmingselementen en ultrasone reiniging vervullen twee afzonderlijke functies. Hun gemeenschappelijke aanwezigheid geeft meer mogelijkheden om te werken met preparaten bedoeld voor verwarmde baden, zonder een tweede controlesysteem toe te voegen.

Toepassingen in de werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Sproeiers, zeven en kleine mechanische onderdelen
- Hulpmiddelen en elementen van meetinstrumenten
- Details met groeven en uitsparingen
- Kleine accessoires verwerkt in de mand

Workshop en precisie

- Sieraden met resten van polijstpasta’s
- Frame-elementen en optisch glas
- Kleine gietstukken en complexe vormdelen

Waarom kiezen voor PS10A?

Functies die handig zijn voor volgende taken.

- **Schoonmaken in hoeken en gaten** — Ultrageluid ondersteunt de werking van de oplossing op toegankelijke oppervlakken, ook in uitsparingen.
- **Gedeelde afhandeling van onderdelen** — De mand organiseert de batch en stelt u in staat de inhoud ervan samen te verwijderen.
- **Instellingen binnen handbereik** — Het paneel concentreert tijd- en temperatuuraanpassingen.

Open de video.

Het onderdompelen van de mand

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Het verwijderen van de mand

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	PS10A
Tankinhoud	2 L
Ultrasone frequentie	40 kHz
De kracht van ultrageluid	60 W
Verwarming vermogen	50 W
Tijd aanpassing	Tot 30 minuten in één cyclus
Temperatuurregeling	Knoppen op het paneel
Weergave	Digitaal
Tankmateriaal	Roestvrij staal SUS304
Tankafmetingen (L × B × H)	150 × 135 × 100 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	175 × 162 × 178 mm
Voeding	220 – 240 V, 50 Hz

Uitrusting inbegrepen

- Ultrasone reiniger PS10A - 2 L
- Mand
- Omslag
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominale tankinhoud: 2 L. Afmetingen tank: 150 × 135 × 100 mm.

Welke parameters heeft het ultrasone systeem?

Het ultrasone systeem biedt 60 W. Frequentie: 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Het afzonderlijke verwarmingssysteem heeft een vermogen van 50 W. Temperatuurregeling: knoppen op het paneel. Verwarming is een andere functie dan ultrasone reiniging.

Wat krijg ik in de set?

De set bevat: Ultrasoonreiniger PS10A - 2 L; Mand; Omslag; Netsnoer; Gebruikershandleiding.

Kies PS10A voor uw reguliere taken

Ontvang een 2 L-bad, ultrasone reiniging en apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van onderdelen. Verwarming en tijdregeling combineren nog meer functies in één apparaat.