

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-px-60a1-14l-p-144.html>



Ultrasone Reiniger PX 60A1 14L

Incl. BTW	429.00 €
Excl. BTW	354.55 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10155
Fabrikantcode	UCD-14-60A1
EAN Code	5907052592109

Product omschrijving

Ultrasone reiniger PX50A - 14 L

14 L tank, verstelbare cycli en praktische uitrusting voor regelmatige reiniging.

14 L 40 kHz Vermogensregulering DEGAS

Ultrasoon geluid voor onderdelen waarvan de hoeken en gaten moeilijk met de hand te reinigen zijn

PX50A maakt gebruik van een ultrasoon bad om oppervlakken die toegankelijk zijn voor oplossingen, inclusief spleten en uitsparingen, te reinigen. Dit is een handige methode voor onderdelen met complexe vormen en voor een groep elementen die in één mand kunnen worden verwerkt. De nominale capaciteit van de tank is 14 L.

Het 300 x 240 x 200 mm-bad biedt u een specifieke ruimte voor uw taken. Het ultrasone systeem wordt aangeboden door 240 W. Frequentie: 40 kHz. Een apart verwarmingssysteem 400 W verwarmt het bad. Tijdstellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

DEGAS en de selectie van modi breiden de bedieningsmogelijkheden van het bad uit. Dankzij de afvoer kunt u de oplossing gemakkelijk vervangen zonder het apparaat te kantelen. De mand en het deksel zijn inbegrepen in de set - u krijgt apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van volgende batches.

Reiniging in een ultrasoonbad

De belangrijkste voordelen van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale capaciteit 14 L en mand voor gedeelde handling van onderdelen.

2

Toegang tot scheuren en uitsparingen

Cavitatie helpt vuil te verwijderen op plaatsen die toegankelijk zijn voor de oplossing.

3

Handige cycluscontrole

Werktijd: Tot 30 minuten in één cyclus. De instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel.

4

Ontgassen in de wasmachine zelf

DEGAS ondersteunt de bereiding van een frisse reinigingsoplossing.

Schoonmaakartikelen in het bad

[Open de video.](#)

Paneel- en werkvoorbereiding

[Open de video.](#)

Baden in de tank

[Open de video.](#)

Opstelling van metalen onderdelen

Waar gaat u de mogelijkheden van de wasmachine gebruiken?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot spleten en uitsparingen. Dit is handig als het handmatig bereiken van het oppervlak lastig is.

Regelmatige partijen artikelen

Met de mand kunt u meerdere artikelen tegelijk verwerken en na een cyclus de hele batch verwijderen. Dit maakt repetitieve taken praktisch.

Vorbereiding op verdere werkzaamheden

Het reinigen van toegankelijke oppervlakken vergemakkelijkt visuele inspectie en daaropvolgende stappen voor het hanteren van onderdelen. De wasmachine concentreert de reiniging op één plek.

Tank en mand

14 L ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft een nominale capaciteit van 14 L. Tankafmetingen: 300 × 240 × 200 mm. Tankmateriaal: SUS304. Met de mand kunt u een stapel artikelen samen verwerken en deze scheiden van de bodem van de tank.

Het samen laden en ontvangen van onderdelen is handig voor reguliere taken. In plaats van afzonderlijke items uit de vloeistof te vissen, kunt u de volledige inhoud van de mand verwijderen.

Ultrasoonvermogen

Ultrasonische reiniging waar de vloeistof komt

Het ultrasone systeem biedt 240 W. De bedrijfsfrequentie is 40 kHz. Cavitatie in de vloeistof helpt bij het verwijderen van vuil van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing, ook in spleten en uitsparingen.

Dit is vooral handig voor details met complexe vormen waarvan de hoeken en gaten moeilijk schoon te maken zijn met een penseel. Het bad biedt de onderdelen een gemeenschappelijke reinigingsomgeving en maakt gebruik van de toegang van de vloeistof tot hun oppervlakken.

Bedieningspaneel

Gemakkelijke controle van volgende cycli

Werktijd: Tot 30 minuten in één cyclus. Digitale bedieningselementen concentreren de instellingen op het paneel. De belangrijkste instellingen zijn beschikbaar op het apparaatpaneel, zodat de volgende taak op één plek kan worden afgehandeld.

De instelbare tijd geeft u de vrijheid om met verschillende soorten onderdelen en vuil om te gaan. Duidelijke instellingen vergemakkelijken de dagelijkse werking en het schakelen tussen opeenvolgende batches. Een aparte verwarming 400 W is verantwoordelijk voor het verwarmen van de oplossing.

DEGAS

DEGAS - ondersteuning voor een fris bad

Intermitterende ultrasone werking helpt opgeloste lucht uit de oplossing te verwijderen. DEGAS-modus is een functie voor het voorbereiden van een bad voordat u voorwerpen schoonmaakt.

Ontgassen is mogelijk in de wasmachine zelf. Bij het vervangen van de oplossing gebruikt u een extra bedrijfsmodus zonder afzonderlijk apparaat en zonder de stationuitrusting te wijzigen.

Ultrasonische modi

SWEEP en soepele vermogensregeling

SWEEP maakt gebruik van frequentieverschuiving om gelijkmatige ultrasone prestaties te bevorderen. De knop zorgt voor een soepele vermogensregeling, en DEGAS en SWEEP kunnen tegelijkertijd werken.

Deze combinatie geeft u meer vrijheid bij het bedienen van het bad. Ontgassen van verse oplossing en ultrasone regeling zijn beschikbaar in één apparaat, naast tijd- en temperatuurstellingen.

Uitstroom

Handige vloeistofuitwisseling zonder de tank te kantelen

Dankzij de afvoer kunt u de gebruikte oplossing afvoeren zonder het hele apparaat op te tillen of te kantelen. Wanneer u regelmatig het bad verwisselt, is het onderhoud praktisch.

Deze functie is handig tussen klussen en bij het wisselen van voorbereidingen. De mand verzorgt de onderdelen en de trekker zorgt voor de oplossing - beide maken het eenvoudiger om de wasmachine regelmatig te gebruiken.

Toepassingen in de werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Sproeiers, zeven en kleine mechanische onderdelen
- Hulpmiddelen en elementen van meetinstrumenten
- Details met groeven en uitsparingen
- Kleine accessoires verwerkt in de mand

Workshop en precisie

- Sieraden met resten van polijstpasta's
- Frame-elementen en optisch glas
- Kleine gietstukken en complexe vormdelen

Waarom kiezen voor PX50A?

Functies die handig zijn voor volgende taken.

- **Schoonmaken in hoeken en gaten** — Ultrageluid ondersteunt de werking van de oplossing op toegankelijke oppervlakken, ook in uitsparingen.
- **Gedeelde afhandeling van onderdelen** — De mand organiseert de batch en stelt u in staat de inhoud ervan samen te verwijderen.
- **Instellingen binnen handbereik** — Het paneel concentreert tijd- en temperatuuraanpassingen.
- **Vervanging zonder kantelen** — Afvoer vergemakkelijkt het verwijderen van gebruikte vloeistof.

[Open de video.](#)

Het deksel openen

Nog meer mogelijkheden

[Open de video.](#)

Het verwijderen van de mand

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	PX50A
Tankinhoud	14 L
Frequentie	40 kHz
De kracht van ultrageluid	240 W
Verwarming vermogen	400 W
Controle	Digitaal
Tijd aanpassing	Tot 30 minuten in één cyclus

Parameter	Waarde
Temperatuurregeling	Knoppen op het paneel
Modi	DEGAS, VEGEN
Tankmateriaal	SUS304
Tankafmetingen (L × B × H)	300 × 240 × 200 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	320 × 250 × 380 mm
Uitstroom	Ja
Voeding	220 – 240 V, 50 Hz

Uitrusting inbegrepen

- Ultrasonische reiniger PX50A - 14 L
- Mand
- Omslag
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominale tankinhoud: 14 L. Afmetingen tank: 300 × 240 × 200 mm.

Welke parameters heeft het ultrasone systeem?

Het ultrasone systeem biedt 240 W. Frequentie: 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Het afzonderlijke verwarmingssysteem heeft een vermogen van 400 W. Temperatuurregeling: knoppen op het paneel. Verwarming is een andere functie dan ultrasone reiniging.

Wat krijg ik in de set?

De set bevat: Ultrasoonreiniger PX50A - 14 L; Mand; Omslag; Netsnoer; Gebruikershandleiding.

Wat doet de DEGAS-functie?

Het helpt opgeloste lucht uit de oplossing te verwijderen door middel van intermitterende ultrasone reiniging. Deze is in het apparaat beschikbaar als badvoorbereidingsmodus.

Kies PX50A voor uw reguliere taken

Ontvang een 14 L-bad, ultrasone reiniging en apparatuur voor het gemakkelijk hanteren van onderdelen. Verwarming en tijdregeling combineren nog meer functies in één apparaat.