

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/xtool-fire-safety-set-v15-brandblusset-p-763.html>

xTool Fire Safety Set V1.5 — brandblusset voor S1, M1 Ultra en F1 Ultra



Incl. BTW	199.00 €
Excl. BTW	164.46 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	24 uur
Catalogusnummer	P5010367
Fabrikantcode	P5010367
EAN Code	6928819528024

Product omschrijving

De volledige multimediasbeschrijving wordt geladen...

Productbeschrijving

De basis-CO₂-brandblusset xTool Fire Safety Set V1.5 voor compatibele S1-, M1 Ultra- en F1 Ultra-apparaten. De set activeert de blussing zodra hij een signaal van het ingebouwde veiligheidssysteem van de laser ontvangt. De sensoren en vlamdetectie maken deel uit van het laserapparaat en zijn geen extra onderdelen van deze set.

Belangrijk — CO₂ en ventilatie: CO₂ kan in hoge concentraties verstikking veroorzaken. Adem het gas niet in en zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte. Dat er na het blussen geen resten achterblijven, betekent niet dat het gas veilig kan worden ingeademd.

- Automatische CO₂-brandblussing voor compatibele, gesloten xTool-laserapparaten.
- Deze aanbieding betreft de basisversie V1.5 voor xTool S1, M1 Ultra en F1 Ultra.
- De set zorgt voor de blussing; de vlamdetectie, alarmen en uitschakeling van het apparaat worden verzorgd door het ingebouwde veiligheidssysteem van de laser.
- CO₂ komt automatisch vrij zodra een signaal van het laserapparaat is ontvangen.
- Eenvoudige montage; vervang na gebruik de verbruikte CO₂-flessen volgens de handleiding.

Inhoud van de set

- 1 x besturingseenheid Fire Safety Set V1.5
- 4 x CO₂-fles van elk 48 ml
- 1 x CO₂-aansluitslang
- 1 x adapter voor de CO₂-slang
- 1 x USB-kabel
- 1 x gebruiksaanwijzing
- 1 x veiligheidsinstructies

Dit is niet de Fire Safety Set 2. De set bevat geen externe sensorhub of Smart Switch. Gevaardetectie wordt verzorgd door het ingebouwde systeem van het compatibele laserapparaat.

Beperkingen en gebruiksvoorwaarden

- De S1 met de IR-lasermodule van 1064 nm kan geen brand detecteren. Ga in deze configuratie niet uit van

automatische branddetectie.

- Voor de bediening van de oudere Inline Duct Fan-ventilator of Smoke Purifier-luchtreiniger is een afzonderlijk aan te schaffen Smart Switch nodig. Deze is niet in de set inbegrepen. Voor de IF2 en AP2 is geen extra Smart Switch nodig.

Bedrijfstemperatuur	0-35°C
Opslagtemperatuur	0-45°C
Maximaal volume van de gesloten bewerkingsruimte	0,13 m ³

[Officiële handleiding van de Fire Safety Set](#)

[Instructies voor het aansluiten van de Fire Safety Set op xTool S1](#)

Het product heeft extra opties:

Pakket: Fire Safety Set V1.5 — basisversie